

Alpex Tam Sinüs inverter

JYP-4000W, 5000W, 6000W



Tam Sinüs Dalga



Teknik Parametreler

Model	JYP-4000			JYP-5000			JYP-6000		
Çıkış Gücü	4000W			5000W			6000W		
Sınır Güç	8000W			10000W			12000W		
Giriş Voltajı	DC12V	DC24V	DC48V	DC12V	DC24V	DC48V	DC12V	DC24V	DC48V
Çıkış Voltajı	100VAC or 110VAC or 120VAC or 220VAC or 230VAC or 240VAC \pm 5%								
Bekleme Akımı	1.5A	1A	0.8A	1.5A	1A	0.8A	1.5A	1A	0.8A
Çıkış Frekansı	50Hz \pm 0.5Hz or 60Hz \pm 0.5Hz								
Çıkış Dalga Şekli	Pure Sine Wave								
Waveform distortion	THD<3% (Linear load)								
USB Çıkışı	5V 3.0A								
Maksimum Verimlilik	94%								
Giriş Voltaj Aralığı	10-15.5V	20-31V	40-61V	10-15.5V	20-31V	40-61V	10-15.5V	20-31V	40-61V
Düşük Voltaj Alarmı	10.5 \pm 0.5V	21 \pm 0.5V	42 \pm 1V	10.5 \pm 0.5V	21 \pm 0.5V	42 \pm 1V	10.5 \pm 0.5V	21 \pm 0.5V	42 \pm 1V
Düşük Voltaj Koruması	10 \pm 0.5V	20 \pm 0.5V	40 \pm 15V	10 \pm 0.5V	20 \pm 0.5V	40 \pm 15V	10 \pm 0.5V	20 \pm 0.5V	40 \pm 15V
Yüksek Voltaj Koruması	15.5 \pm 0.5V	31 \pm 0.5V	61 \pm 1V	15.5 \pm 0.5V	31 \pm 0.5V	61 \pm 1V	15.5 \pm 0.5V	31 \pm 0.5V	61 \pm 1V
Düşük Gerilim Koruması	12.3 \pm 0.5V	24 \pm 0.5V	48 \pm 1V	12.3 \pm 0.5V	24 \pm 0.5V	48 \pm 1V	12.3 \pm 0.5V	24 \pm 0.5V	48 \pm 1V
Yüksek Gerilim Koruması	14.8V \pm 0.5V	29.5V \pm 0.5V	59V \pm 1V	14.8V \pm 0.5V	29.5V \pm 0.5V	59V \pm 1V	14.8V \pm 0.5V	29.5V \pm 0.5V	59V \pm 1V
Koruma Fonksiyon	Düşük Voltaj Koruması	Öncelikle Alarm Çalar, Eğer Voltaj Düşmeye Devam Ederse, Kırmızı Işık Yanar Ve Cihaz Kapanır.							
	Yüksek Voltaj Koruma	Kırmızı Işık Yanar, Cihaz Kapanır							
	Aşırı Yükleme Koruma	Kırmızı Işık Yanar, Cihaz Kapanır							
	Yüksek Isı Koruması	Öncelikle Alarm Çalar, Eğer Isı Yükselmeye Devam Ederse, Kırmızı Işık Yanar Ve Cihaz Kapanır.							
	Kısa Devre Koruması	LED Kırmızı Işık Yanar Ve Cihaz Kapanır							
Ters Bağlantı Koruması	Sigorta Atar								
Çalışma Sıcaklığı	-10° - +50°								
Oda Sıcaklığı	-30° - +70°								
Cihaz Ölçüleri (mm)	450x210x156mm			450x210x156mm					
Kutu Ölçüleri (mm)	545x300x245mm			545x300x245mm					
Net/Kutulu Ağırlık (g)	10000/12063g			10570/12633g					
Garanti	2 yıl								
Konfigürasyon	Standard								
Soğutma Sistemi	Akıllı Hava Soğutma Sistemi								