


Alpex Modifiye sinüs inverter

JYM-150W, 300W, 500W, 600W



Modifiye Sinüs Dalga



Teknik Parametreler

Model	JYM-150			JYM-300			JYM-500			JYM-600		
Çıkış Gücü	150W			300W			500W			600W		
Sınır Güç	300W			600W			1000W			1200W		
Giriş Voltajı	DC12V	DC24V	DC48V	DC12V	DC24V	DC48V	DC12V	DC24V	DC48V	DC12V	DC24V	DC48V
Çıkış Voltajı	100VAC veya 110VAC veya 120VAC veya 220VAC veya 230VAC veya 240VAC ± 5%											
Bekleme Akımı	0,3A	0,1A	0,1A	0,3A	0,1A	0,1A	0,3A	0,1A	0,1A	0,3A	0,1A	0,1A
Çıkış Frekansı	50Hz ± 0.5Hz veya 60Hz ± 0.5Hz											
Çıkış Dalga Şekli	Modifiye Sinüs Dalga											
USB çıkışı	5V 3.0A											
Maksimum Verimlilik	94%											
Giriş Voltaj Aralığı	10-15,5V	20-31V	40-61V	10-15,5V	20-31V	40-61V	10-15,5V	20-31V	40-61V	10-15,5V	20-31V	40-61V
Düşük Voltaj Alarmı			42 ± 1V	10,5 ± 0,5V	21 ± 0,5V	42 ± 1V	10,5 ± 0,5V	21 ± 0,5V	42 ± 1V	10,5 ± 0,5V	21 ± 0,5V	42 ± 1V
Düşük Voltaj Koruması			40 ± 15V	10 ± 0,5V	20 ± 0,5V	40 ± 15V	10 ± 0,5V	20 ± 0,5V	40 ± 15V	10 ± 0,5V	20 ± 0,5V	40 ± 15V
Yüksek Voltaj Koruması			61 ± 1V	15,5 ± 0,5V	31 ± 0,5V	61 ± 1V	15,5 ± 0,5V	31 ± 0,5V	61 ± 1V	15,5 ± 0,5V	31 ± 0,5V	61 ± 1V
Düşük Gerilim Koruması			48 ± 1V	12,3 ± 0,5V	24 ± 0,5V	48 ± 1V	12,3 ± 0,5V	24 ± 0,5V	48 ± 1V	12,3 ± 0,5V	24 ± 0,5V	48 ± 1V
Yüksek Gerilim Koruması			14,8V ± 0,5V	29,5V ± 0,5V	59V ± 1V	14,8V ± 0,5V	29,5V ± 0,5V	59V ± 1V	14,8V ± 0,5V	29,5V ± 0,5V	59V ± 1V	14,8V ± 0,5V
Koruma Fonksiyonlar	Düşük Voltaj Koruması	Öncelikle Alarm Çalar, Eğer Voltaj Düşmeye Devam Ederse, Kırmızı Işık Yanar Ve Cihaz Kapanır.										
	Yüksek Voltaj Koruması	Kırmızı Işık Yanar, Cihaz Kapanır										
	Aşırı Yükleme Koruma	Kırmızı Işık Yanar, Cihaz Kapanır										
	Yüksek Isı Koruması	Öncelikle Alarm Çalar, Eğer Isı Yükselmeye Devam Ederse, Kırmızı Işık Yanar Ve Cihaz Kapanır.										
	Kısa Devre Koruması	LED Kırmızı Işık Yanar Ve Cihaz Kapanır										
Ters Bağlantı Koruması	Sigorta Atar											
Çalışma Sıcaklığı	-10° - +50°											
Oda Sıcaklığı	-30° - +70°											
Cihaz Ölçüleri (mm)	187x112x67mm						225x112x67mm					
Paket Ölçüleri (mm)	250x165x95mm						280x170x105mm					
Net/Kutu Ağırlığı (g)	800/1100g						1000/1350g					
Garanti	2 yıl											
Konfigürasyon	Standart											
Soğutma Sistemi	Akıllı Hava Soğutma Sistemi											